



SPUITMACHINES
INDUSTRIE & OPENBARE DIENSTEN

GEMAAKT VOOR & DOOR PROFESSIONALS



SPUITMACHINES OVERAL INZETBAAR!

Delvano is ook actief met hun machines in het industrie gebeuren en bij openbare diensten. Hierbij denken we mee naar wat precies nodig is voor specifieke toepassingen. Veiligheid en gebruiksvriendelijkheid staan voorop in het ontwerp van de machines.

Er wordt steeds meegedacht met de eindgebruiker, speciale montage op aanhangwagens of kleine bestelwagens kan besproken worden. We gaan de uitdaging niet uit de weg om specifieke spuitmachines te maken naar wens van de eindgebruiker.

Delvano heeft zich in de loop van de jaren verdiept in pekelsproeiers en watergeefgroepen. Ook hogedrukreinigers en veegborstels zitten in ons gamma.

Delvano PEKELSPUIT



GLADHEIDSBESTRIJDING

Om fiets- en voetpaden sneeuw- en ijsvrij te houden ontwikkelde Delvano een eigen pekelsproeier

PEKELSPROEIER

Het sneeuw- en ijsvrij houden van fiets- en voetpaden is vanaf nu zeer eenvoudig met de pekelsproeier van Delvano. Pekel is een oplossing van zout en water. Uit meerdere testen blijkt dat een pekelsproeier effectiever, milieuvriendelijker en zuiniger werkt dan het strooien van zout.

Het gebruik van pekelsproeier heeft enkele grote voordelen t.o.v. zout:

- Directe inwerking van de pekelsproeier, bij zout moet het ingereden worden door motorvoertuigen
- Milieuvriendelijker, minder zout dat in berm en terechtkomt
- Zuiniger, bij gebruik van pekelsproeier is het concentraat aan zout veel lager waardoor men minder zout nodig heeft
- Rendement, er kunnen langere afstanden gedaan worden doordat men met lagere concentratie kan gaan sproeien. Bvb met een tank van 300L pekelsproeier aan 15 gram/m² kan men gemakkelijk 30km fietspaden sproeien
- Exacte sproeibreedte, bij het sproeien van pekelsproeier op voetpaden met voortuin is de kans heel klein schade te doen aan de voortuin door de pekelsproeier omdat we een constante sproeibreedte hebben ten opzichte van een zoutstrooier

Het frame van de pekelsproeier van Delvano heeft een behandeling ondergaan tegen roesten met daarboven een twee componenten grondlaag + toplaag. De sproeipomp is uitgerust met viton membranen die behandeld zijn om te werken met corrosieve vloeistoffen. De leidingen en elektrische kranen zijn uit inox dat een grote slijtvastheid heeft en roestenbestendigheid.

Het aansturen van de pekelsproeier gebeurt met de Power Panel 10" touchscreen. Deze regelt de druk in functie van de snelheid zodat men altijd de juiste dosis verspuit. Eventueel kan u nog links 50cm en recht 50cm bijsproeien in breedte door de elektrisch bediende einddoppen aan te leggen. De standaard sproeibreedte zonder einddoppen is 1,3m.

De mini automatische oproller met 15m slang en handlans is achteraan gemonteerd om de moeilijk te bereiken plaatsen te sproeien. Buiten het winterseizoen kan deze pekelsproeier ook gebruikt worden als gewone sproeimachine zonder dat er aanpassingen dienen te gebeuren.

Naast een zwaailicht zijn ook extra signalisatieborden en de wettelijke wegverlichting voorzien. De mogelijke tankinhouden zijn 300l, 400l of 600l als gedragen pekelsproeier. Voor andere modellen gelieve met ons contact op te nemen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Tank 300 - 400 - 600 L in polyethyleen

Spoeltank 60 L + handwastank 16 L

Versterkt, gemetalliseerd chassis

Chassis gespoten in 2 componenten grond- & toplaag

Pomp AR70BP (70L/min) met vitonuitrusting

Aftakas

Spuitcomputer Power Panel 10" touchscreen

Keuze spuihoeveelheid in L/ha of Gr/m²

Elektrische hoofdkraan en drukregelaar

3x elektrische 2-weg kranen met inox bol

Inox spuitleiding met Trijet dophouder

Spuitkap max breedte van 1,3m

Elektrische einddop links en rechts voor extra spuitbreedte

Automatische veerhaspel type mini (15m)

Handlans volledig in kunststof

Vulsysteem via vulslang met snelkoppeling, inoxbuis en 2-wegkraan

Wegverlichting - zwaailicht

Signalisatieborden

GPS speedsensor



Delvano
WATERGEEFGROEP



Speciaal ontwikkeld voor het transporteren van water naar moeilijk te bereiken plaatsen of om bloemparken makkelijk water te geven.

DELVANO WATERGEEFGROEP

GEDRAGEN WATERGEEFGROEP

TECHNISCHE GEGEVENS

GROEP 300L - 500L

Tank	300 - 500 L
Motor	Honda GX 160pK
Pomp	AR30
Uitrusting	Slangenhaspel Magnum Baby



GROEP 1000L - 1500L

Tank	1000 - 1500 L
Motor	Honda GX 160pK
Pomp	AR115
Uitrusting	Slangenhaspel



GROEP 2000L

Tank	2000 L
Motor	Honda GX 160pK
Pomp	AR115
Uitrusting	Slangenhaspel



GROEP 3000L - 5000L

Tank	3000 - 5000 L
Motor	Honda GX 160pK
Pomp	AR115
Uitrusting	Slangenhaspel

GETROKKEN WATERGEEFGROEP

TECHNISCHE GEGEVENS

600L - 1000L

Tank	600 - 1000 L
Motor	Honda GX 160pK
Pomp	AR30
Wielen	2
Uitrusting	Slangenhaspel



* Niet geschikt voor snelverkeer

1500L - 2000L

Tank	1500 - 2000 L
Motor	Honda GX 160pK
Pomp	AR135
Wielen	2
Uitrusting	Haspel met afstandsbediening



* Niet geschikt voor snelverkeer

SPECIALE MONTAGE

Tank	300 → 5000 L
Motor	Te bespreken
Pomp	Te bespreken
Uitrusting	Te bespreken



* Afgeleverd met de nodige documenten voor snelverkeer

Delvano

BETONSPUITGROEP



Voor het behandelen van betonoppervlakten ter protectie tegen vervuilingen en aantastingen door chemische stoffen bij nieuwe of gerenoveerde betonbanen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Getrokken tank 600L tot 2000L

Pomp AR135 Viton met Honda motor GX270

Spoeltank tot 145L

Uitvoering bestand tegen chemische kws producten, silicone oplossingen, ...

Touchscreen met mogelijkheid tot **dosering in gram/m²**

Spuitbreedte instelbaar vanaf het trekkend voertuig

Spuitbreedte mogelijk tot 16m

Snelheid gerelateerde sturing

Snelheidscapaciteit via GPS of Wielsensor

Extra:

Kan ook ingezet worden voor het verspuiten van kalkoplossingen bij asfaltwerken. Deze nieuwe techniek wordt aangewend tijdens het asfalteren om teer en asfaltresten aan vrachtwagenbanden tegen te gaan. (Verplicht in Wallonië en Frankrijk sinds 2020)



Delvano

HOGEDRUKREINIGERS



Delvano heeft in zijn gamma zowel koude als warme hogedrukgroepen. Deze zijn elektrisch of autonoom te bedienen.

HOGEDRUKGROEP KOUD

ELEKTRISCHE BEDIENING

K-ECO

Druk	150 - 180 bar
Debiet	15 L/min
Motor	230 - 400 V



K-PRO

Druk	200 bar
Debiet	21 L/min
Motor	400 V



AUTONOME BEDIENING

SUPREME 40

Druk	170 bar
Motor	Honda GH160H

SUPREME 50

Druk	180 bar
Motor	Honda GP200H

SUPREME 80

Druk	250 bar
Motor	Honda GX390
Gewicht	58 kg

SUPREME 90

Druk	250 bar
Motor	Honda GX390
Gewicht	64 kg



HOGEDRUKGROEP WARM

HOT 1515S

Druk 150 bar

Debiet 15 L/min

Motor 5.5 PK - 380 V

Temperatuur 30° - 120°

Dubbele spuitlans met drukregeling

10 m HD slang

5,5 m elektrische kabel

Detergentaanzuiging



HOT 1520

Druk 200 bar

Debiet 15 L/min

Motor 7.5 PK - 380 V

Temperatuur 30° - 120°

Dubbele spuitlans met drukregeling

10 m HD slang

5,5 m elektrische kabel

Detergentaanzuiging

Delvano

BORSTELMACHINES



De openbare weg proper houden is zeer belangrijk om ongevallen te voorkomen. Daarvoor heeft Delvano een gamma veegborstels om aan de tractor, heftruck of verreiker te monteren.

VOOR TRACTOR

Veegbreedte 1,5 m → 2,75 m

Borstel Ø 600 mm

Koppeldeel voor tractor driepunt

Hydraulische aandrijving werktuig

Mechanische hoogte verstelling

Mechanische schuine verstelling

Zwenkwiel Ø 260 mm

Steunpoot

Optie: opvangbak en vernevelingssysteem tgen stof



VRJLOOP Ø 600

Veegbreedte 1,25 m → 2,75 m

Borstel Ø 600 mm

Koppeldeel voor heftrucks insteeklepels

Hydraulische aandrijving werktuig

Mechanische hoogte verstelling

Mechanische schuine verstelling

Transport zwenkwiel Ø 260 mm

Vrije slag indicator

Optie: opvangbak en vernevelingssysteem tgen stof



VRJLOOP Ø 800

Veegbreedte 2,2 m → 3,0 m

Borstel Ø 800 mm

Koppeldeel voor tractor driepunt Cat II

Hydraulische aandrijving werktuig

Mechanische hoogte verstelling

Mechanische schuin verstelling

Pro wielen 18x7-8

Steunpoot

Deze borstel heeft zowel een model voor tractor als een model voor wiellader

Optie: opvangbak en vernevelingssysteem tgen stof





Kuurnsestraat 20-22
B-8531 Harelbeke-Hulste
info@delvano.be - 056 71 55 21



www.delvano.be
