

Delvano Getrokken Spuitmachine

TS 4200



De Delvano TS 4200 is een compacte veldspuit voor de professionele gebruiker

Gemaakt voor & door professionals



DELVANO N.V.
Kuurnsestraat 20-22 B-8531 Hulste
+32 (0) 56 / 71 55 21 – info@delvano.be



Delvano Getrokken Spuitmachine TS 4200

Keuze uit verschillende spuitboom types:



EAKM - boom

De binnenboom en topboom klappen tegelijk uit d.m.v. een steker.
De kleine topboom klapt verticaal uit.
Boombreedtes mogelijk van 27m tot 34m



EAKS - boom

De binnen- tussen en topboom klappen afzonderlijk horizontaal open.
Boombreedtes mogelijk van 33m tot 40m



HA - boom

Extra stevige spuitboom samenvouwbaar langs de machine met verticaal opklapbare topboom.
Boombreedtes mogelijk van 27m tot 34m.
In combinatie met aluminium topboom breedtes mogelijk tot 40m

Spuitboomhoogte \pm 0,5m tot \pm 2,5m.
Alle stalen bomen zijn volledig gemetalliseerd inclusief de spuitboomophanging.



DELVANO N.V.
Kuurnsestraat 20-22 B-8531 Hulste
+32 (0) 56 / 71 55 21 – info@delvano.be



Delvano Getrokken Spuitmachine TS 4200

Technische gegevens:

Tank:	voorzien van tankcleaners & mengsystemen
Tankinhoud:	3600L of 4200L
Schoonwatertank:	470L of 500L (extern)
Spuitboomhoogte:	0,5 - 2,7m (optie: 0,3 - 2,5m)
Aantal secties:	naar keuze
Spuitpomp:	AR330 (optie: AR380 of AR460)
Vulpomp:	optie: Stork 700L/min
Fustreiniger:	Arag 35L of eenvoudig fustreiniger in mangat
Bediening:	Power Panel touchscreen 10"
Spuitcomputer:	geïntegreerd in touchscreen
GPS met sectieafsluiting:	Trimble of ander merk
Boomophanging:	parallellogram met DMS of 1-punts ophanging
Spoorbreedte:	vast spoor 1,8 tot 2,25m (op aanvraag: 1,5m)
Besturing:	fuseebesturing dmv gyroscoop
Vering:	hydraulisch geveerde as + hydraulisch geveerde dissel
Remmen:	luchtreminstallatie met ALR



De TS 4200 kan aangepast worden op maat van de klant!



DELVANO N.V.

Kuurnsestraat 20-22 B-8531 Hulste

+32 (0) 56 / 71 55 21 – info@delvano.be

