

# Delvano Getrokken Spuitmachine

# TS 6000



De Delvano TS 6000 is een supersterke veldspuit voor de veeleisende gebruiker

**Gemaakt voor & door professionals**



DELVANO N.V.  
Kuurnsestraat 20-22 B-8531 Hulste  
+32 (0) 56 / 71 55 21 – [info@delvano.be](mailto:info@delvano.be)



# Delvano Getrokken Spuitmachine TS 6000

Keuze uit verschillende spuitboom types:



## EAKS - boom

De binnen- tussen en topboom klappen afzonderlijk horizontaal open.

Boombreedtes mogelijk van 33m tot 40m



## HA - boom

Extra stevige spuitboom samenvouwbaar langs de machine met verticaal opklapbare topboom.

Boombreedtes mogelijk van 27m tot 36m.

In combinatie met aluminium topboom breedtes mogelijk tot 39m

Spuitboom volledig in aluminium kan tot breedte 40m



Spuitboomhoogte  $\pm$  0,5m tot  $\pm$  2,5m.


Alle stalen bomen zijn volledig gemetalliseerd inclusief de spuitboomophanging.



DELVANO N.V.

Kuurnsestraat 20-22 B-8531 Hulste

+32 (0) 56 / 71 55 21 – [info@delvano.be](mailto:info@delvano.be)



# Delvano Getrokken Spuitmachine TS 6000

## Technische gegevens:

Tank:	voorzien van tankcleaners & mengsystemen
Tankinhoud:	5200L of 6000L
Schoonwatertank:	470L of 500L (extern)
Spuitboomhoogte:	0,5 - 2,7m (optie: 0,3 - 2,5m)
Aantal secties:	naar keuze
Spuitpomp:	AR380 (optie: AR460)
Vulpomp:	optie: Stork 700L/min
Fustreiniger:	Arag 35L of eenvoudig fustreiniger in mangat
Bediening:	Power Panel touchscreen 10"
Spuitcomputer:	geïntegreerd in touchscreen
GPS met sectieafsluiting:	Trimble of ander merk
Boomophanging:	parallelogram met DMS of 1-punts ophanging
Spoorbreedte:	vast spoor 1,8 tot 2,25m
Besturing:	fuseebesturing dmv gyroscoop
Vering:	hydraulisch geveerde as + hydraulisch geveerde dissel
Remmen:	luchtreminstallatie met ALR



De TS 6000 kan aangepast worden op maat van de klant!



DELVANO N.V.

Kuurnsestraat 20-22 B-8531 Hulste

+32 (0) 56 / 71 55 21 – [info@delvano.be](mailto:info@delvano.be)

